
STAFFA SCOMPARSA **40/80/120/160**

RENDSZERVÁZLAT






RENDSZER JELLEMZŐI

- Alkalmazás: 1 és 2 szárnyú tolóajtókhoz
- Magasságállítási lehetőség: ±3 mm
- Szerelési lehetőségek: falra, mennyezetre
- Ajtólap megmunkálás: nútolás, marás
- Választható profil felületek: natúr és eloxált alumínium (sín), szálcsiszolt alumínium (díszléc)
- Fékezés: normál fékkel, tolóajtó csillapítóval (40, 80 és 120 kg)
- Csillapító elhelyezkedése: görgővel egybeépített (sínbe rejtett)
- Kiegészítők: falra szerelhető ajtólap megvezetők, fogantyúk, kefék


További információ és szerelési segédlet elérhető:
www.kamex.co.hu

SZERKEZETI RAJZ

Ajtólap méretezés 80 kg-os, normál fékes szettre számolva




MAGASSÁGÁLLÍTÁSI LEHETŐSÉGEK




40 kg szett / 80 kg szett

csillapító esetén: 11±5



120 kg szett


csillapító esetén: 9±3



160 kg szett

A gyártó fenntartja a jogot a termékek méretének, színének, konstrukciójának megváltoztatására előzetes értesítés nélkül.
Újdonságokról, termékekről és a teljes méretválasztékról bővebb információ: **www.kamex.co.hu**


STAFFA SCOMPARSA 40 kg – 1 ajtós szett (normál fékkel) – 21.540
STAFFA SCOMPARSA 80 kg – 1 ajtós szett (normál fékkel) – 21.580
STAFFA SCOMPARSA 120 kg – 1 ajtós szett (normál fékkel) – 21.520








SZETT ELEMEI	görgő x2	ajtófék (pozícionáló) x2	ajtó megvezető x1	villáskulcs x1
	23.42/T (40 kg) 23.82/T (80 kg) 23.103/T (120 kg)	23.46 (40 kg) 23.84 (80 - 120 kg)	23.45 (40 - 80 kg) 23.93 (120 kg)	23.1029

STAFFA SCOMPARSA 40 kg – 1 ajtós szett (1 csillapítóval/min. 700) – 21.541
STAFFA SCOMPARSA 80 kg – 1 ajtós szett (1 csillapítóval/min. 700) – 21.581
STAFFA SCOMPARSA 120 kg – 1 ajtós szett (1 csillapítóval/min. 700) – 21.521










SZETT ELEMEI	csillapító x1	csillapító aktivátor x1	görgő x1	ajtófék (pozícionáló) x1	ajtó megvezető x1	villáskulcs x1
	23.1696/443/35G (40 kg) 23.1696/443/80Y (80 kg) 23.1699/530/120M (120 kg)	23.1674	23.42/T (40 kg) 23.82/T (80 kg) 23.103/T (120 kg)	23.46 (40 kg) 23.84 (80 -120 kg)	23.45 (40 - 80 kg) 23.93 (120 kg)	23.1029


STAFFA SCOMPARSA 40 kg – 1 ajtós szett (2 csillapítóval/min. 1000) – 21.544
STAFFA SCOMPARSA 80 kg – 1 ajtós szett (2 csillapítóval/min. 1000) – 21.584
STAFFA SCOMPARSA 120 kg – 1 ajtós szett (2 csillapítóval/min. 1000) – 21.522




SZETT ELEMEI	csillapító x2	csillapító aktivátor x2	ajtó megvezető x1	villáskulcs x1
	23.1696/443/35G (40 kg) 23.1696/443/80Y (80 kg) 23.1699/530/120M (120 kg)	23.1674	23.45 (40 - 80 kg) 23.93 (120 kg)	23.1029

STAFFA SCOMPARSA 160 kg – 1 ajtós szett (normál fékkel) – 21.516












SZETT ELEMEI	görgő x2	ajtófék (pozícionáló) x2	ajtó megvezető x1	villáskulcs x1
	23.1162/T	23.1163	23.124	23.1029


SÍNEK, PROFILOK

A 40-80-120 kg-os profilok az xx oldalon, a 160 kg-os profilok az xy oldalon találhatóak.

MEGNEVEZÉS	KERESZTMETSZETI RAJZ	AXONOMETRIKUS RAJZ	ANYAG, FELÜLET	CIKKSZÁM	HOSSZÚSÁG
Díszléc 1381 álmennyezethez			eloxált alumínium	20.1381A/...m	2 m 3 m 4 m 6 m
Díszléc 1391			eloxált alumínium	20.1391AS/...m	2 m 3 m 4 m 6 m







A gyártó fenntartja a jogot a termékek méretének, színének, konstrukciójának megváltoztatására előzetes értesítés nélkül.
Újdonságokról, termékekről és a teljes méretválasztékról bővebb információ: **www.kamex.co.hu**